Becky! Internet Mail Ver.2 の新規設定方法

1. Becky! Internet Mail Ver.2 の起動

[スタート]→[全てのプログラム]をクリックして、Becky! Internet Mail Ver.2 を起動します。

😚 既定のプログラム 🧳	
Becky! Ver.2	-
🔄 Becky! Ver.2	ドキュメント
😰 Becky!ヘルプ	
) お読み下さい	ピクチャ
	ミュージック
	コンピューター
	コントロール パネル
	デバイスとプリンター
	既定のプログラム
	ヘルプとサポート
	-
▲ 前に戻る	
プログラムとファイルの検索	シャットダウン ▶

2.メールアカウントの追加

[メールアカウントの追加]の画面が表示されますので、下記のように入力します。

入力が終わりましたら[OK]をクリックします。

	メールアカウントの追加
	メールボックスの通称(と): 任意の名前
	名前(1): 任意の名前
	メールアドレス(A): メールアドレス
1-	受信プロトコル(P): POP3 5+6
>>> Becky's	「受信プロトコル」は、通常は「POP3」です。 プロバイダによってはサーバー上にメールを置くIMAP4をサポートし
له.	(いる場合がめります。
この画面は、>	OK キャンセル
ToDoや、ちょ	
この欄の書きと	へみの可/不可は、鉛筆の絵のツールボタン(直接編集モード)で切り替
له	
* Becky! ミニ'	青報

メールボックスの通称(X)	任意の名前を入力します。
名前(N)	任意の名前を入力します。
メールアドレス(A)	お客様のメールアドレスを入力します。
受信プロトコル(P)	POP3を選択します。

メールアカウントの追加が表示されない場合は、以下の方法で画面を開いてください。

メニューバーの[ツール]→[メールボックスの設定]をクリックします。



3.初期値設定

[標準的なプロバイダ定義にて初期値が設定されます。]の画面が表示されますので[OK]をクリックします。

画面が表示されない場合は次の項目へ進みます。



[[メールボックス]の設定]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[詳細]をクリックします。

[example]の設定
メールボックス名(义): 図 巡回対象(/)
基本設定接続 メール作成 受信 詳細
■ 個人情報
メールアドレス(A): メールアドレス
サーバー情報 受信プロトコル(<u>T</u>): ▼ POP3 ▼
POP3サーバー(受信)(M): POPサーバ名 POP3S
SMTPサーバー(送信)(S): SMTPサーバ名 IP25B SMTPS
ューザーD(U): メールアドレスパスワード(D): メールパスワード
認証方式(出) ● 標準 APOP CRAM-MD5 NTLM
メールホックスの名前を設定します。 識別しやすい名前を付けましょう。
プロファイル(<u>R</u>): (標準) → 新規(<u>W</u>) 削除(D)) 取込(<u>Y</u>)
グローバルプロファイル(G) OK キャンセル ヘルプ

名前(N)	任意の名前を入力します。
メールアドレス(A)	お客様のメールアドレスを入力します。
受信プロトコル(T)	POP3 を選択します。
POP3 サーバー(受信)(M)	「pop.ドメイン名」を入力します。
SMTP サーバー(送信)(S)	「smtp.ドメイン名」を入力します。
OP25B	チェックします。
ユーザーID(U)	メールアドレスを入力します。
パスワード(P)	メールパスワードを入力します。
認証方式(H)	標準を選択します。

[詳細設定]タブが表示されます。下記のように入力し、[OK]ボタンをクリックします。

[example]の設定	
メールボックス名(X): example 「巡回対象(/)	
基本設定 接続 メール作成 受信 詳細	
<u>~サーバーのボート番号</u> SMTP認証	
SMT <u>P:</u> 587 (標準: 25) I I CRAM-MD5 I LOGIN I PLAIN	
POP <u>3</u> : 110 (標準: 110) ユーザーID(<u>U</u>): <u>空白</u>	
IMAP <u>4</u> : 143 (標準: 143) パスワード(<u>O</u>): <u>空白</u>	
-SSL/TLS関連	
受信用(<u>C</u>): デフォルト POP <u>b</u> efore SMTPを使用	
送信用(1): デフォルト - 認証後 300 ミリ秒待つ 認証用サーバー(A)	
 □ 証明書を検証しない(S) ✓ クライアント証明書を使用(E) □ ESMTPを使用(W) (SMTP認証には必須) 	
- IMAP開連	
IMAPフォルダ: 図を読むしてオルダの未読数を更新(V)	
✓ ごみ箱をサーバー上(ご置く(T) ごみ箱のフォルダ名: Trash	
□ 草稿をサーバー上に置く(L) 草稿のフォルダ名: Draft	
□ 送信済みをサーバー上に置く(E) 送信済みのフォルダ名: Sent	
「タスク」をサーバー上に置く(K) 拡張ネームスペースを表示(H) ↑自動取得(Z)	
プロファイル(<u>R</u>): (標準) → 新規(<u>W</u>) 削除(<u>D</u>)) 取込(<u>Y</u>)	
グローバルプロファイル(G) OK キャンセル ヘルプ	

SMTP	587 と入力します。
SMTP 認証	チェックします。
CRAM-MD5	チェックします。
LOGIN	チェックします。
PLAIN	チェックします。
ユーザーID(U)	入力しません。
パスワード(0)	入力しません。

以上で設定は完了です。