Mail 8.xの新規設定方法

Mail の起動

[Dock]→[メール]をクリックして、Mail を起動します。



初めて Mail を起動した場合は、[ようこそ Mail へ]の画面が表示されます。 [続ける]をクリックします。

[ようこそ Mail へ]の画面が表示されない場合は、次の手順に進みます。



2.メールアカウントの追加

[その他のメールアカウントを追加...]にチェックを入れ、[続ける]をクリックします。

追加するメールアカウントを選択
o 🦲 iCloud
 E<u>8</u> Exchange
○ Google*
○ YAHOO!
○ Aol.
● その他のメールアカウントを追加
? キャンセル 続ける

[メールアカウントを追加]画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら[作成]をクリックします。



氏名	任意の名前を入力します。
メールアドレス	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

[次へ]をクリックします。

メールアカウントを追加 最初に、次の情報を入力してください:			
氏名:			
メールアドレス:			
パスワード:			
アカウントを手動で	で設定する必要があります		
キャンセル	次へ		

3.受信メールサーバの設定

[受信メールサーバの情報]の画面が表示されますので、[POP]をクリックし、各項目を下記のように入力します。 入力が終わりましたら[次へ]をクリックします。



メールサーバ	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

4.証明書を検証

[証明書を検証.]の画面が表示される場合があります。表示された場合は、[証明書を表示]をクリックします。

表示されない場合、手順5へ進みます。

000	証明書を検	え (記) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注) (注
	" "の識別情報 このサーバの証明書は不正です。" している可能性があり、機密情報が漏 ーバに接続しますか?	を確認できません。 "に偽装したサーバに接続 えいするおそれがあります。それでもこのサ
?	証明書を表示	キャンセル 接続

「常に信頼」をチェックして、右下の[接続]をクリックします。

000	証明書を検証
	"の識別情報を確認できません。 このサーバの証明書は不正です。" "に偽装したサーバに接続 している可能性があり、機密情報が漏えいするおそれがあります。それでもこのサ ーバに接続しますか?
✓ •	"への接続時に" "を常に信頼
	0
Certificate ルート認証局 イ効期限切れ:2015年1月23日金曜日 18時07分56秒 日本標準時 Conumbra Conumbra	
▶ 信頼 ▶ 詳細な情報	
?	証明書を隠す キャンセル 接続

パスワードを入力する画面が表示されますので、各項目を入力し、[設定をアップデート]をクリックします。

証明書信頼設定に変更を加えようとしています。 これを許可 するには、パスワードを入力してください。	
ユーザ名: お使いのMac自体に設定している名前	
バスワード: お使いのMac自体に設定しているパスワード	
キャンセル シテムマップデート	

ユーザ名	お使いの Mac 自体に設定している名前
パスワード	お使いの Mac 自体に設定しているパスワード

5.送信メールサーバの設定

[送信メールサーバの情報]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。 入力が終わりましたら[作成]をクリックします。



SMTP サーバ	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
ユーザ名	お客様のメールアドレスを入力します。
パスワード	メールパスワードを入力します。

5.環境設定

[メール]→[環境設定]をクリックします。



6.SMTP サーバリストを編集

画面上部の[アカウント]をクリックし、画面左枠から設定したアカウントを選択します。

[アカウント情報][画面の[送信メールサーバ(SMTP)]のプルダウンをクリックし[SMTP サーバリストを編集]をクリックします。

iCloud iCloud IMAP	アカウント情報 メール	ポックスの特性 詳細	
@	アカウントの種類: PO	5	
	説明:	任意の名前	
	メールアドレス:	メールアドレス	
	氏名:	任意の名前	
	受信用メールサーバ:	POPサーバー名	
	ユーザ名:	メールアドレス	
	パスワード:	メールバスワード	
	送信用メールサーパ(SMTP):	D	
	TLS 証明書: 💙		

画面上部の設定した送信サーバーをクリックし、[詳細]をクリックし、各項目を設定し、[OK]をクリックします。

9599	サーバターが使用しているマカウント		
67099	リーハ名 使用しているアガリント		
	the second to		
	and the second sec		
	AND A DESCRIPTION OF TAXABLE PARTY.		
+ -			
	フナム、L XII 427 - 224 6月		
	アガラント情報 詳細		
	 アカウント設定を自動的に検出して管理 		
	ポート: 587 SSL を使用		
	認証: パスワード		
	✓ セキュリティ保護されていない認証を許可		
	ユーザ名:		
	パスワード: ••••••		
?	キャンセルOK		

アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしません
SSL を使用	チェックしません
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします

8.詳細

[詳細]をクリックし、各項目を設定します。

設定が終わりましたら、左上にあるクローズボタンをクリックします。

	アカウント
□ @ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	A し し し し し し し し し し し し し し し し し し し
Cloud IMAP	アカウント情報 メールボックスの特性 詳細
	 ✓ 新規メッセージを自動的に受信するときに含める ✓ 新規メッセージを自動的に受信するときに含める ✓ メッセージ受信後にメッセージのコピーをサーバから削除:
	メッセージのサイズが KB を超えるときに警告
	以下の詳細オプションを変更するときは、事前にシステム管理 者に確認してください。
	ポート: 110 SSL を使用 認証: パスワード ♀
+ -	
	?

アカウント設定を自動的に検出して管理	チェックしません
SSL を使用	チェックしません
セキュリティ保護されていない認証を許可	チェックします

9.設定完了

[保存]をクリックします。



以上で設定は完了です。