Thunderbird 52(Mac)の新規設定方法



Thunderbird の起動

Thunderbird を起動します。

アプリケーションの起動確認画面が表示された場合

[開く]をクリックします。



デフォルトクライアントの確認画面が表示された場合

Thunderbird を次のデフォルトクライアントとして使用する:		
✓ メール		
✓ ===−ス	- 11	
ダ フィード		
□ Spotlight によるメッセージの検索を許可する		
✔ 起動時に Thunderbird がデフォルトクライアントとして設定されているか確認する		
統合をスキップ デフォルトとし	て設定	

Thunderbirdをメインのメールソフトにする場合は[デフォルトとして設定]、しない場合は[統合をスキップ]をクリックします。

	任意の名前	Ĵ	検索
いくつかのプロパ 可能なメールアド ください (半角英	イダとの提携により、Thunde レスを検索するため、ご氏名ま 数字のみ}。	rbird が新しいメールアカウントを提 たは好きな言葉を上のテキストポック	共します。利用 スに入力して
🗹 🔀 gandi.ne	ət		
🗹 🔀 gandi.ne	et		
🗹 🔁 gandi.ne	ət		
図 gandi.ne 検索語句は、利用 パーティのメール	et 可能なメールアドレスを見つけ プロバイダ gandi.net (<u>プライ/</u>	rる目的で Mozilla (<u>プライバシーボリ;</u> (<u>マシーボリシー</u> , <u>サービス利用規約</u>) に	<u>></u>) とサード 送信されます。

2.メールアカウント設定

[メールアカウント設定]の画面が表示されますので、各項目を下記のように入力します。

入力が終わりましたら、[続ける]をクリックします。

000	メールアカウント設定	
あなたのお名前:	任意の名前 受信者に表示される名前です。	
メールアドレス:	メールアドレス	
パスワード:	メールパスワード	
L. L.	リバスワードを記憶する	
新規アカウントを	取得 キャンセル 続ける	

の名前を入力します。
様のメールアドレスを入力します。
レパスワードを入力します。
クします。

サーバ設定の画面が表示されますので、各項目を下記のように設定します。

入力が終わりましたら、[完了(D)]をクリックします。

あなたのお名前:				i ax	定		
a management		受信者に表示される	6名前です。				
メールアドレス:							
パスワード:							
e	パスワードを記	憶する					
Thunderbird	はあなたのアカウ	ント設定を見つけられませんでし	nteo.				
2		サーバのホスト名	ポート番号		SSL	認証方式	
受信サーバ: PO)P3 ‡	POPサーバー名	110	-	接続の保護なし キ	通常のパスワード認証	;
送信サーバ: SM ⁻	тр	SMTPサーバー名	587	¥	接続の保護なし :	(暗号化されたパスワード認証	:
		1 0 77111 -57	1		22/目中ナーパー		

受信サーバ	POP3 を選択します。
受信サーバのホスト名	アカウント登録証記載の POP サーバー名を入力します。
受信ポート番号	110 を選択します。
受信 SSL	接続の保護なしを選択します。
受信認証方式	通常のパスワード認証を選択します。
送信サーバのホスト名	アカウント登録証記載の SMTP サーバー名を入力します。
送信ポート番号	587を選択します。
送信 SSL	接続の保護なしを選択します。
送信認証方式	暗号化されたパスワード認証を選択します。
ユーザ名	メールアドレスを入力します。

メールボックス画面が表示されます。



以上で設定は完了となります。